



Abb. 1
Fig. 1

Lautsprecher-Einbau:

Eine Einbauanleitung liegt dem Lautsprechersatz L/127 bei.

Autosuper-Einbau:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ① Autosuper | |
| ② 1 Befestigungsplatte | 01673-509.01 |
| ③ 4 Sechskantmuttern | 09630-800.01 |
| ④ 1 Batterieanschlußkabel 800 mm | 01457-142.00 |
| ⑤ 1 Massekabel 300 mm | 01457-490.00 |
| ⑥ 2 Laschen kpl. | 01673-512.00 |
| ⑦ 1 Zierrahmen | 01673-546.01 |
| ⑧ Drehknöpfe | (im Autosuperkarton) |

1. Abdeckblende vor dem Geräteausschnitt entfernen.
2. Befestigungsplatte ② auf die Bedienungsachse des Autosupers ① stecken und mit den Sechskantmuttern ③ festschrauben (Abb. 1).
3. Lautsprecher und Antennenkabel anschließen.
4. Batterieanschlußkabel ④ in den Sicherungshalter des Autosupers schrauben. Das andere Ende mit der Flachsteckhülse am Sicherungskasten Klemme 30 anschließen.
5. Massekabel ⑤ auf die Masseklemme des Autosupers stecken und am vorhandenen Masseanschluß hinter dem Armaturenbrett (Mehrfachstecker) anschließen. (Abb. 1 und 2).
6. Autosuper in den Ausschnitt führen und mit den Laschen ⑥ befestigen. Zierrahmen ⑦ mit den Sechskantmuttern ③ festschrauben. Drehknöpfe ⑧ aufstecken (Abb. 1 und 2).

Änderungen vorbehalten!

Fitting of Loudspeaker:

Detailed mounting instructions are supplied with the speaker kit L/127.

Fitting of Car Radio:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ① Car radio | |
| ② 1 Mounting plate | 01673-509.01 |
| ③ 4 hexagon-headed nuts | 09630-800.01 |
| ④ 1 battery connecting lead. | |
| 800 mm | 01457-142.00 |
| ⑤ 1 earth lead, 300 mm | 01457-490.00 |
| ⑥ 2 brackets | 01673-512.00 |
| ⑦ 1 decorative frame | 01673-546.01 |
| ⑧ Control knobs | (supplied with car radio) |

1. Remove dummy plate from instrument cut-out.
2. Fit mounting plate ② onto control spindles of car radio and fix with hexagon-headed nuts ③ (see fig. 1).
3. Connect loudspeaker and aerial lead.
4. Screw battery connecting lead ④ into fuse holder of car radio and connect the other end with the flat socket to terminal 30 on fuse box.
5. Plug earth lead ⑤ onto earth terminal of car radio and the other end onto earth terminal provided behind the instrument board (multiple plug) (figs. 1 and 2).
6. Guide car radio into mounting cut-out and fix by means of brackets ⑥. Fit decorative frame ⑦ and hold with hexagon-headed nuts ③. Fit control knobs ⑧ (see figs. 1 and 2).

Alterations reserved!